


印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



序号	名称	数量	材料	镀涂
9	5#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	NiAg
8	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
7	7#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	NiAg
6	基座	1	PBT	—
5	3#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	NiAg
4	1#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	NiAg
3	6#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
2	4#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
1	后盖	1	PP0	—

- 技术要求:
- 1、本产品满足EU RoHS要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
 - 4、电器性能应符合技术规范书要求。
 - 5、未注公差为:
6~20±0.3
>20±0.4

旧底图总号

底图总号

日期

签字

设计	校核	审核	工艺
马微英 <td>高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td></td>	高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td>	周立新 <td>周贤富 </td>	周贤富
更改内容 <td>标准化 <td>批 <td>日期 </td></td></td>	标准化 <td>批 <td>日期 </td></td>	批 <td>日期 </td>	日期
2008.5.26			

CKX-3.5-07
3.5 插口

AVK 8 3.676.007

图样标记

重量

比例

A

3:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司