


印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ±0.4

旧底图总号

底图总号

日期 签字

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	底座	1	PBT	—
4	3#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	NiAg
3	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	NiAg
2	1#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	NiAg
1	外导体	1	H59黄铜	CuSn

CKX-3.5-06
3.5 插口

AVK 8 3.676.006

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			2009.1.14

图样标记	重量	比例	钻宝电子有限公司
A		4:1	
共 1 张	第 1 张		