


印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	定片	1	H62黄铜带 t=0.5	Ag
3	底座	1	PA66	—
2	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	Ag
1	接触片	1	H62黄铜带 t=0.6	Ag

DC-004
电源插座

AVK 8 3.665.004

设计	校核	工艺	处数	更改内容	标准化	签字	日期
严丹丹 <td>高亚周 <td>周立新 <td></td> <td></td> <td></td> <td>赵耀武 <td></td> </td></td></td>	高亚周 <td>周立新 <td></td> <td></td> <td></td> <td>赵耀武 <td></td> </td></td>	周立新 <td></td> <td></td> <td></td> <td>赵耀武 <td></td> </td>				赵耀武 <td></td>	
						包秀峰 <td></td>	
							2007.9.10

图样标记	重量	比例	共	张	第	张
A		3.5:1	1	1	1	1

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字