


印制线路板推荐开孔尺寸  
从上向下插 ⊗

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: <math>6 \pm 0.2</math>  
<math>6 \sim 20 \pm 0.3</math>  
>20  $\pm 0.4$

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富	日期	2007.11.1	

序号	名称	数量	材料	镀涂
8	底座	1	PA66	
7	后盖	1	PA66	
6	支撑轴	1	H59	Ni
5	5#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	Sn
4	4#接触片	1	H62 t=0.4	Sn
3	3#接触片	1	H62 t=0.4	Sn
2	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	Sn
1	1#接触片	1	H62 t=0.5	Sn

CKX-3.5-03  
3.5 插口

AVK 8 3.676.003

图样标记	重量	比例
A		3.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司