


印制线路板推荐开孔尺寸



- 技术要求
- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
  - 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
  - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
  - 4、电气性能应符合技术规格书要求。
  - 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $> 20 \pm 0.4$

设计	陈建峰	标准化	赵耀武	日期	
校对	高亚周	批准	包秀峰		
审核	周立新				
工艺	周贤富			日期	2007.12.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	支架	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
3	绝缘板	2	玻璃纤维板	
2	接触套	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	CuSn
1	射频接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	CuSn

IF-04S-1  
IF型射频插座

AVK 8.3.660.004S-1

图样标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张	钻宝电子有限公司
A	4.4g	2.5:1		

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字