


印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插

Model No.	DC-002	DC-002
PIN	φ2.0	φ2.5

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	定片	1	H62黄铜 $t=0.5$	Sn
5	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜 $t=0.3$	Sn
4	接触片	1	H62黄铜 $t=0.4$	Sn
3	钳形接触片	1	黄铜	Ni
2	后座盖	1	PBT	—
1	底座	1	PBT	—

设计	校核	审核	工艺
马微英 <td>高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td></td>	高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td>	周立新 <td>周贤富 </td>	周贤富
更改内容 <td>标准化 <td>批 <td>日期 </td></td></td>	标准化 <td>批 <td>日期 </td></td>	批 <td>日期 </td>	日期
2008.11.12	赵耀武	包秀峰	

DC-002	电源插座	图样标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张
AVK 8 3.665.002				3.5:1	

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期 签字