


印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

旧底图总号

底图总号

日期 签字

序号	名称	数量	材料	镀涂
7	后盖	1	PBT	
6	底座	1	PBT	
5	5#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
4	4#接触片	1	H62 t=0.4	NiAg
3	1#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.5	NiAg
2	3#接触片	1	H62 t=0.4	NiAg
1	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg

CKX-3.5-02
3.5 插口

AVK 8 3.676.002

设计	校核	工艺	更改内容	签字	日期
设计	校核	工艺	更改内容	签字	日期
设计	校核	工艺	更改内容	签字	日期
设计	校核	工艺	更改内容	签字	日期

图样标记	重量	比例
A		3.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司