


接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为:
 6~20±0.3
 >20±0.4

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |
|----|-------|----|------------|------|
| 10 | 弹簧(大) | 1 | 碳素弹簧钢丝 | Zn |
| 9 | 外导体 | 1 | H59 | — |
| 8 | 弹簧(小) | 1 | 碳素弹簧钢丝 | Zn |
| 7 | 1#接触片 | 1 | H62 t=0.25 | CuSn |
| 6 | 2#接触片 | 1 | H62 t=0.25 | CuSn |
| 5 | 3#接触片 | 1 | H62 t=0.3 | CuSn |
| 4 | 4#接触片 | 1 | H62 t=0.25 | CuSn |
| 3 | 后盖 | 1 | H62 t=0.3 | CuSn |
| 2 | 底座 | 1 | PBT | — |
| 1 | 基座 | 1 | PBT | — |

CKX-3.5-11
3.5 插口

AVK 8 3.676.011

| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签字 | 日期 |
|----|-----|------|-----|-----------|
| 设计 | 严丹丹 | 标准化 | 赵耀武 | |
| 校对 | 高亚周 | 批准 | 包秀峰 | |
| 审核 | 周立新 | | | |
| 工艺 | 周贤富 | | | 2008.4.18 |

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|-------|-------|-----|
| A | | 4:1 |
| 共 1 张 | 第 1 张 | |

钻宝电子有限公司

| | |
|-------|----|
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 日期 | 签字 |