


印制线路板推荐开孔尺寸
由上向下插 ⊗

接点示意图



旧底图总号

底图总号

日期 签字

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
9	6#接触片	6	H62 t=0.35	Ag
8	底座(2)	1	PA66	—
7	后盖	1	PA66	—
6	底座(1)	1	PBT	—
5	5#接触片	1	SUS301 t=0.25	Sn
4	4#接触片	1	H62 t=0.4	Sn
3	3#接触片	1	H62 t=0.4	Sn
2	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.25	Sn
1	1#接触片	1	H62 t=0.5	Sn

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			2008.4.18

CXK-3.5-16		图样标记		重量	比例
3.5 插口		A			3:1
		共 1 张	第 1 张		
		钻宝电子有限公司			