


印制线路板推荐开孔尺寸

接点示意图



技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |
|----|--------|----|----------------------|------|
| 5 | 外导体 | 1 | QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3 | CuSn |
| 4 | 基座 | 1 | PBT | — |
| 3 | 接触针(短) | 6 | QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4 | NiAg |
| 2 | 铁架 | 1 | QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.6 | CuSn |
| 1 | 接触针(长) | 4 | QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4 | NiAg |

DSWK-04
S 端子

AVK 8 3.670.004

| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签字 | 日期 |
|----|-----|------|------------|----|
| 设计 | 严丹 | 丹 | 赵耀武 | |
| 校对 | 高亚新 | 批 | 包秀峰 | |
| 审核 | 周立新 | 准 | | |
| 工艺 | 周贤富 | 日期 | 2007.10.29 | |

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|-------|-------|-------|
| A | | 2.5:1 |
| 共 1 张 | 第 1 张 | |

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字