


印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math>< 6 \pm 0.2</math>
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
7	后盖	1	PBT	
6	底座	1	PBT	
5	左簧片	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	Ag
4	大定片	1	H62黄铜带 t=0.4	Ag
3	小定片	1	H62黄铜带 t=0.4	Ag
2	右簧片	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	Ag
1	接触片	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.5	Ag

日期	签字	内容	日期
	赵耀武	签字	
	包秀峰	包秀峰	
	周立新	批准	
	周贤富	标准	
	周立新	设计	
	周立新	校对	
	周立新	审核	

CKX-3.5-36		AVK 8 3.676.036	
3.5 插口			
图样标记	重量	比例	
A	1.6g	4:1	

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

A

共	1	张	第	1	张	钻宝电子有限公司
---	---	---	---	---	---	----------