


印制线路板推荐开孔尺寸

由下往上插

接点示意图



技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号

底图总号

日期

签字

设计	杨德富	更改内容	签字	日期
校对	高亚周	标准化	包秀峰	
审核	周立新	批准		
工艺	周贤富	日期	2006.8.23	

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	后盖	1	POM	
5	底座	1	PBT	
4	外导体	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	动针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2	CuSn
2	静针	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
1	接触针	4	H62黄铜带 t=0.5	NiAg

DSW-50
S 端子

AVK 8 3.670.050

图样标记	重量	比例
A		2.5:1
共 1 张	第 1 张	张

钻宝电子有限公司