


印制线路板推荐开孔尺寸

由下往上插

颜色示意图



序号	名称	数量	材料	镀涂
5	接地线	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
4	接触片(短)	2	QSn6.5锡青铜带 t=0.3	CuSn
3	接触片(长)	2	QSn6.5锡青铜带 t=0.3	CuSn
2	底座	1	ABS	—
1	按钮	4	POM	—

WP4-17B/E  
外接线插座

AVK 8 3.661.417B/E

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math>6 \pm 0.2</math>  
<math>6 \sim 20 \pm 0.3</math>  
>20 ± 0.4

标记	次数	更改内容	签字	日期
设计	1	崔雪芹	赵耀武	
校对	1	高亚周	包秀峰	
审核	1	周立新		
工艺	1	周贤富		

图样标记	重量	比例
A		1.5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字