


印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	后盖	1	POM	—
5	底座	1	PBT	—
4	外导体	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	动针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2	CuSn
2	静针	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
1	接触针	4	H62黄铜带 t=0.5	NiAg

DSW-51
S 端子

AVK 8 3.670.051

标记	处数	更改内容	签字	日期

图样标记	重量	比例
A		2.5:1

设计	校对	审核	工艺
杨德富 <td>高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td></td>	高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td>	周立新 <td>周贤富 </td>	周贤富

批准	日期
赵耀武	2006.8.23

共 1 张	第 1 张	张
钻宝电子有限公司		