



安装板开孔尺寸

颜色示意图



接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2 $6 \sim 20 \pm 0.3$ $>20 \pm 0.4$

序号	名称	代号	数量	材料	表面处理	备注
7	底座	ML01-0031	1	ABS树脂(黑) PA-757 94HB	——	
6	钳形接触片(长)	CN11-0021	2	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	MBN12-Sn3	
5	钳形接触片(中)	CN11-0020	2	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	MBN12-Sn3	
4	钳形接触片(短)	CN11-0019	2	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	MBN12-Sn3	
3	内座	ML11-0006	6	ABS树脂PA-757 94HB	——	
2	三联外导体(右)	CN01-0018(2)	1	H65黄铜带t=0.4	MBN12-Sn3	
1	三联外导体(左)	CN01-0018(1)	1	H65黄铜带t=0.4	MBN12-Sn3	

同芯插座

AV6-8.4-27

AVK 83.662.627

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	高亚周	标准化		
校对		批准		
审核				
工艺				2004.3.19

图样标记	重量	比例
A		1.5:1
B		

共 1 张	第 1 张
-------	-------

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字