



印刷线路板推荐开孔尺寸
由向上插

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧版图总号	
底图总号	
日期	签字

DASW-13		AVK 83.671.013	
音视频组合插座			
标记	处数	更改内容	签字
设计	严丹丹	标准化	赵耀武
校对	高亚周	批准	包秀峰
审核	周立新	日期	2009.3.12
工艺	周贤富		
图样标记	重量	比例	
A		1:5:1	
共 1 张	第 1 张		
钻宝电子有限公司			

序号	名称	数量	材料	备注
9	屏蔽片	1	H62黄铜带t=0.3	Cush
8	色标圈	1	PBT	
7	底座	1	ABS(黑色)	
6	S-接触针(短)	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
5	S-接触针(长)	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
4	外导体	1	H65黄铜带t=0.4	Cush
3	S-外导体(左)	1	H62黄铜带t=0.4	Cush
2	S-外导体(右)	1	H62黄铜带t=0.4	Cush
1	钳形接触片	1	H62黄铜带t=0.45	Cush