


印制线路板推荐开孔尺寸  
由下往上插

接点示意图



旧底图总号

底图总号

日期 签字

- 技术要求
- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
  - 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
  - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
  - 4、电气性能应符合技术规格书要求。
  - 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $> 20 \pm 0.4$

8	屏蔽片	1	H62黄铜带t=0.4	CuSn
7	后盖	1	PBT	—
6	底座	1	PBT	—
5	外导体	1	H62黄铜带t=0.3	CuSn
4	右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1铜青铜带t=0.4	NiAg
3	左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1铜青铜带t=0.4	NiAg
2	右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1铜青铜带t=0.4	NiAg
1	左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1铜青铜带t=0.4	NiAg

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

DSW-53PB			AVK 8 3. 670. 053PB	
S 端子				
图样标记	重量	比例		
A		3:1		

共 1 张	第 1 张	张	钻石电子有限公司
-------	-------	---	----------