


印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |
|----|-------|----|---------------------|------|
| 5 | 铜壳 | 1 | H62黄铜带t=0.3 | CuSn |
| 4 | 后盖 | 1 | PBT | — |
| 3 | 底座 | 1 | PBT | — |
| 2 | 接触针II | 1 | QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4 | Ag |
| 1 | 接触针I | 6 | QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.2 | Ag |

DSW-32PB
S 端子

AVK 8 3. 670. 032PB

| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签字 | 日期 |
|----|----|------|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 设计 | 校对 | 审核 | 工艺 |
|----------|-----|-----|-----|
| 陈建峰 | 高亚周 | 周立新 | 周贤富 |
| 批 | 准 | 准 | |
| 日期 | | | |
| 2008.5.4 | | | |

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|-------|-------|-----|
| A | | 3:1 |
| 共 1 张 | 第 1 张 | |

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字