


印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



序号	名称	数量	材料	镀涂
6	接触针(长)	1	H62黄铜带 t=0.3	NIAg
5	外导体	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	接触针(短)	1	H62黄铜带 t=0.3	NIAg
3	锥形接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
2	底座	1	PBT	—
1	后盖	1	PBT	—

DSW-44		AVK 8 3.670.044	
S 端子			
图样标记	重量	比例	
A		3:1	

设计	高亚周	标准化	赵耀武	日期	
校对	于孟贤	批准	包秀峰		
审核	周立新				
工艺	周贤富				

共	1	张	第	1	张
钻宝电子有限公司					

- 技术要求
- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
 - 4、电气性能应符合技术规格书要求。
 - 5、未注公差为: < 6±0.2
6~20±0.3
> 20±0.4

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字