


印制线路板推荐开孔尺寸

由下往上插

接点示意图



旧底图总号

底图总号

日期 签字

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
12	底座	1	ABS	—
11	后盖	1	ABS	—
10	屏蔽片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
9	7#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
8	6#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
7	8#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
6	3#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
5	5#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
4	1#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
3	4#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
2	2#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
1	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn

DSW-27PB  
S 端子

AVK 8 3. 670. 027PB

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	崔雪芹	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			2005.12.29

图样标记	重量	比例	共	张	第	张
A		2.5:1	共	1	第	1

钻宝电子有限公司