



序号	名称	数量	材料	镀涂
1	底座	1	ABS (黑)	
2	外导体	9	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
3	插口形接触片(短)	3	H62 黄铜带 t=0.35	CuSn
4	插口形接触片(中)	3	H62 黄铜带 t=0.35	CuSn
5	插口形接触片(长)	3	H62 黄铜带 t=0.35	CuSn
6	钳形接触片(短)	3	H62 黄铜带 t=0.45	CuSn
7	钳形接触片(中)	3	H62 黄铜带 t=0.45	CuSn
8	钳形接触片(长)	3	H62 黄铜带 t=0.45	CuSn
9	色标圈	9	PBT	

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: $6 \sim 20 \pm 0.3$
>20±0.4

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		1.5:1
共 1 张	第 1 张	

AV9-8.4-17

同芯插座

AVK8 3.662.917

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字